

# LAKOSSÁGI LÉGKONDITIONÁLÓK TERMÉKPORTFÓLIÓ

# Lakossági légkondicionálók

## Bosch Climate 5000 – Műszaki adatok

Technikai adatok		2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7 kW
Névleges teljesítmény	kW	2,6	3,5	5,3	7
Feszültségellátás	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Teljesítmény felvétel hűtési üzemben (min / max)	kW	0,11 / 1,27	0,14 / 1,72	0,14 / 2,29	0,17 / 2,78
Teljesítmény felvétel fűtési üzemben (min / max)	kW	0,15 / 1,33	0,15 / 1,67	0,18 / 2,28	0,14 / 3,14
Hűtési teljesítmény (min / névleges / max)	kW	1,3 / 2,6 / 3,3	3,3 / 3,5 / 4,5	1,7 / 5,1 / 5,9	2,1 / 6,5 / 7,2
Fűtési teljesítmény (min / névleges / max)	kW	0,9 / 2,9 / 3,7	1 / 3,7 / 4,7	1,1 / 5,3 / 6,4	1,3 / 7,3 / 8,8
Maximális áramfelvétel	A	9	11,5	12,5	14,5
SEER / SCOP		6,9 / 5,1	6,8 / 5,3	6,5 / 5,1	6,3 / 5,1
Energiahatékonysági osztály		A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Működési tartomány, belső hőmérséklet (hűtés / fűtés)	°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Működési tartomány, külső hőmérséklet (hűtés / fűtés)	°C	-15-45 / -15-30	-15-45 / -15-30	-15-45 / -15-30	-15-45 / -15-30
Hűtőközeg oldali csatlakozás	Coll	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Vízoldali csatlakozás	Coll	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Beltéri Egység					
Hangteljesítményszint	dB(A)	52	51	55	61
Maximális térfogatáram	m3/h	430	485	610	960
Nettó tömeg	kg	9,3	9,3	12,2	15,2
Kültéri Egység					
Hűtőközeg típusa		R410A	R410A	R410A	R410A
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,95	0,95	1,65	1,95
Hangteljesítményszint	dB(A)	55	55	57	59
Nettó tömeg	kg	27,4	29,1	37,8	48,4

# Lakossági légkondicionálók

## Bosch Climate 8000 – Műszaki adatok

Technikai adatok		2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7 kW
Névleges teljesítmény	kW	2,6	3,5	5,3	7
Feszültségellátás	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Teljesítmény felvétel hűtési üzemben (min / max)	kW	0,11 / 1,24	0,10 / 1,58	0,13 / 2,31	0,23 / 2,99
Teljesítmény felvétel fűtési üzemben (min / max)	kW	0,16 / 1,26	0,18 / 1,68	0,21 / 2,25	0,33 / 2,93
Hűtési teljesítmény (min / névleges / max)	kW	0,7 / 2,9 / 3,2	0,7 / 3,5 / 4,1	0,9 / 5 / 6	1,4 / 7 / 7,8
Fűtési teljesítmény (min / névleges / max)	kW	0,7 / 2,9 / 3,5	0,7 / 3,8 / 4,7	0,9 / 5,6 / 6,3	1,6 / 7,6 / 8,2
Maximális áramfelvétel	A	9,5	9,5	11,5	16,5
SEER / SCOP		7,4 / 5,4	6,8 / 5,2	6,8 / 5,3	6,6 / 5,2
Energiahatékonysági osztály		A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Működési tartomány, belső hőmérséklet (hűtés / fűtés)	°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Működési tartomány, külső hőmérséklet (hűtés / fűtés)	°C	-15-45 / -15-30	-42	-42	-42
Hűtőközeg oldali csatlakozás	Coll	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Vízoldali csatlakozás	Coll	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Beltéri Egység					
Hangteljesítményszint	dB(A)	53	52	57	61
Maximális térfogatáram	m3/h	420	520	500	1060
Nettó tömeg	kg	7,2	8,1	10,4	12,9
Kültéri Egység					
Hűtőközeg típusa		R410A	R410A	R410A	R410A
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,85	0,95	1,65	1,95
Hangteljesítményszint	dB(A)	55	53	55	60
Nettó tömeg	kg	26,6	29,1	37,8	48,4

# Lakossági légkondicionálók

## Climate 5000 vs Climate 8000

Tulajdonságok	Climate 5000	Climate 8000
Alacsony hűtőközeg érzékelése	X	X
Automatikus hibadiagnosztikai funkció	X	X
Hűtés alacsony külső hőmérsékleten	X	X
Tűzbiztos elektromos kapcsolódoboz	X	X
Lágy légáram funkció	X	X
12 fokozatú ventilátor a beltéri egységben	X	X
Lamella memória funkció	X	X
Cold Catalyst szűrő	X	X
5 fokozatú ventilátor a kültéri egységben	X	X
1W készenléti üzemmód	X	X
Éjszakai üzemmód	X	X
Kétoldali cseppvízelvezetés	X	X
Automatikus újraindítás	X	X
24 órás Időzítő	X	X
Turbó mód	X	X

# Lakossági légkondicionálók

## Climate 5000 vs Climate 8000

Tulajdonságok	Climate 5000	Climate 8000
Mono és Multi kompatibilitás	X	X
Nagy sűrűségű szűrő	X	X
Szelepvédő borítás (kültéri egység)	X	X
Korrózióálló burkolat	X	X
Baloldali fogantyú	X	X
Vízszintes légtétel	X	X
Hőmérséklet kompenzáció	X	X
Megnövelt felületű rézcső	X	X
Magas hatékonyságú elpárologtató	X	X
Hidrofil alumínium hőcserélő	X	X
Könnyű tisztíthatóság	X	X
Kényelmes fogantyú	X	X
Beépített függőleges lamella	X	X
Automatikus leolvasztás		X
Vészhelyzeti üzemmód		X

# Lakossági légkondicionálók

## Climate 5000 vs Climate 8000

Tulajdonságok	Climate 5000	Climate 8000
Kézi bekapcsoló gomb		X
Néma üzemmód		X
Automatikus Swing funkció	Csak függőleges	Függőleges és vízszintes
Két irányú légáram		X
Nagy sűrűségű szűrő		X
Digitális kijelző		X
Követő funkció		X
BIO szűrő		X
Távvezérlés		X
ECO Mód		X
Szuper Ionizátor		X
Függőleges légterelés		X
Öntisztítás		X

The image features a vibrant, abstract background composed of overlapping geometric shapes in shades of red, purple, blue, and teal. The word "Bosch" is prominently displayed in its signature red color, while the slogan "Életre tervezve" is written in white. The text is centered and occupies the middle portion of the frame.

**Bosch**  
**Életre tervezve**